

ជាកិត្តិយស និងការទទួលស្គាល់របស់ក្រុមហ៊ុនSUNCUE

Gold medal at the IENA 2012 in Nuremberg, Germany



World Genius Convention 2013 in Tokyo, Japan Special Genius Award



Invention and Creation Awards of Taiwan-Contribution Award



Invention Award of Taiwan



TAIWAN EXCELLENCE 2021



TAIWAN EXCELLENCE 2021

ចង្រ្កានដុតអង្គាមរបស់ SUNCUE

BB-18 · SB-40 · SB-80 · SB-130 · SB-200 · BF-130

ប្រភពថាមពលកំដៅអង្គាម ការបន្ថយថ្លៃចំណាយក្នុងការសម្ងួតបានយ៉ាងច្រើន កិនអង្គាមធ្ងាស់ខ្លួន បានអង្គាម ចំណាយថ្លៃដុត

ខ្យល់ក្តៅនិងខ្យល់ធម្មជាតិផ្លាស់ប្តូរគ្នា កំដៅថេរស្វ័យប្រវត្តិ សីតុណ្ហភាពទាប សូតស្មើគ្នា សម្ងួតលឿន អត្រាប្រេះស្រូវទាប អត្រាកិនខ្ពស់ គ្រាប់អង្ករស្អាត

មតិអ្នកប្រើស្រូវដែលបានសម្ងួតនៅតែរក្សាក្បួនធម្មជាតិសជាតិដើមរបស់វា

ការចនាដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ការសម្ងួតចាប់ផ្តើមពីលើកទី១លើកទី១០០រហូតដល់លើកទី១០០០នៅតែធ្វើអោយអង្ករមានគុណភាពល្អ រាល់ពេលអតិថិជនទិញអង្ករ ពួកគាត់ទទួលបានអង្ករដែលមានគុណភាពល្អ



BB-18 បញ្ចេញនេះស្វ័យប្រវត្តិ

SB-40

SB-80

SB-130

SB-200

BF-130

ខ្ទង់	ម៉ូដែល	ចង្រ្កានដុត	ចង្រ្កានដុតអង្គាម			
		BB-18	SB-40	SB-80	SB-130	SB-200
ថាមពលកំដៅអតិបរមា	Kcal /ម៉ ប្រហែល	180,000	380,000	800,000	1,300,000	2,000,000
ស្មើនឹងការប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូត	លីត្រ/ម៉ ប្រហែល	514	1,086	2,286	3,714	5,714
ថាមពលកំដៅប្រេងម៉ាស៊ូត= 8,400 Kcal / លីត្រ ប្រហែល						
ការប្រើប្រាស់អង្គាម	គ.ក្រ/ម៉ ក្រោមចំហេះអតិបរមា ប្រហែល	1,824	3,072	6,480	10,080	17,280
ថាមពលកំដៅអង្គាម= 3,300 Kcal / ក.ក្រ ប្រហែល						
បញ្ចេញនេះ	គ.ក្រ/ម៉ ក្រោមចំហេះអតិបរមា	363	408	864	1,320	2,280
កាត់បន្ថយCO ₂	គោន/ម៉ ប្រហែល	1.3	2.8	5.9	9.6	14.7
កម្លាំងសេះសរុប	kW	បញ្ចេញនេះមិនស្វ័យប្រវត្តិ 5.77	បញ្ចេញនេះមិនស្វ័យប្រវត្តិ 6	5.48	10.5	27.5
ទម្ងន់សរុប	គោន ប្រហែល	បញ្ចេញនេះមិនស្វ័យប្រវត្តិ 3.4	បញ្ចេញនេះមិនស្វ័យប្រវត្តិ 4	10	17.4	36.4
វិមាត្រ	L×W×H ម.ម	បញ្ចេញនេះមិនស្វ័យប្រវត្តិ 3,521x2,048x4,885	បញ្ចេញនេះមិនស្វ័យប្រវត្តិ 3,521x2,795x6,002	5,170x2,814x7,167	6,515x3,520x8,569	6,645x4,256x9,612
សមត្ថភាពចង្រ្កាន	ស្រូវ	12	18~36	42~96	78~150	224~240
ចំណុះគោនរបស់ម៉ាស៊ីនសម្ងួត	គ្រាប់ស្រូវ គ្រាប់ស្រូវសាឡី	18~30	24~64	48~128	96~192	288~330
ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព		ការបញ្ជូនកំដៅ ក្នុងការសម្ងួតខ្យល់ សេនស័រស្រពេញ កំណត់ពេលវេលា ការគ្រប់គ្រងរហ័ស សេនស័រម៉ូល				

● ថាមពលកំដៅ ការប្រើប្រាស់អង្គាម និងទិន្នផលនេះដែលបានគណនាសម្រាប់ការសម្ងួតក្នុងរយៈពេល១២ម៉ោង។ ទិន្នផលជាក់ស្តែងនឹងខុសពីប្រភេទ បរិមាណសំណើម និងអត្រាភាពមិនស្មើ។ ● លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងប្រាសាទសីលប្រតិបត្តិការតាមការបញ្ជាក់ប្រែប្រួល ជាការស្មើនឹងផលិតផល SUNCUE និងផ្អែកលើការបញ្ជាក់ការលក់ដែលអតិថិជនចុះហត្ថលេខា និងផលិតផលដែលបានរៀបចំ។ ● ស្ថិតិខាងលើត្រូវបានគណនាផ្អែកលើការប្រើប្រាស់អង្គាមមួយម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ បន្ទាប់មក CO₂ ប្រហែល 2.7 គ.ក្រ ក្នុងប្រេងម៉ាស៊ូតមួយលីត្រជាមួយនឹងរយៈពេលដំណើរការ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ បន្ទាប់មកផលិតផលនានា។ ក្នុងការស្មើនឹងការប្រើប្រាស់អង្គាមមួយម៉ោងនៅទីតាំងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

យើងគោរពអរគុណជាខ្លាំងដល់សហគ្រាសបែបគេដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានដែលបានជ្រើសរើសយកចង្រ្កានដុតអង្កាម SUNCUE ដែលជួយ ដល់បរិស្ថាន កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល កាត់បន្ថយឧស្ម័នការបូនិច និងជួយ រក្សាភពនៃនដី

ប្រទេសតៃវ៉ាន់



អង្គរសហភាព

សមាគមកសិកម្មអង្ករក្របីក្របី

រោងម៉ាស៊ីនស្រូវហ្វាងរុង

រោងម៉ាស៊ីនស្រូវហ្វាងរុង

ប្រទេសចិន



ក្រុមហ៊ុនគ្រាប់ពូជសាងហៃ

រោងម៉ាស៊ីនស្រូវជីចាងហ្វូអ៊ីឆាង

រោងម៉ាស៊ីនស្រូវហ្វាងហ្វូអ៊ីឆាង

រោងម៉ាស៊ីនស្រូវហ្វាងហ្វូអ៊ីឆាង

អាស៊ី អឺរ៉ុប អាមេរិក



ប្រទេសជប៉ុន

ប្រទេសកូរ៉េ

ប្រទេសហ្វីលីពីន

ប្រទេសហ្វីលីពីន



ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

ប្រទេសកម្ពុជា

ប្រទេសកម្ពុជា



ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

ប្រទេសឥណ្ឌា

ប្រទេសវៀតណាម



សាធារណរដ្ឋមីនីក

ប្រទេសអេក្វាទ័រ

ប្រទេសប៊ុលហ្គារី

ប្រទេសអង់ហ្គោឡា



ប្រទេសតួកគី

ប្រទេសប៉េរូ

ប្រទេសប៉ាហ្គាម៉ា

នីកាវ៉ាហ្គ័រ

SUNCUE SUNCUE COMPANY LTD.

No. 105, Renhua Rd., Dali Dist., Taichung City 412039, Taiwan, R.O.C.
+886-4-2339-7171 +886-4-2330-2939
www.suncue.com sales@suncue.com

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម

១ រណ្តៅ
 ២ កម្រោងយោង
 ៣ ឧបករណ៍បញ្ជូនអង្កាម ផ្ទុំ
 ៤ ធុងដាក់អង្កាម
 ៥ ធុងអង្កាម
 ៦ ឡអង្កាម
 ៧ ឧបករណ៍ប្រមូលផល
 ៨ បន្ទប់ផ្លាស់ប្តូរខ្យល់
 ៩ ពោងផល
 ១០ កង្ហារបញ្ចេញ
 ១១ ធុងផេះ