

ម៉ាស៊ីនសម្បត្តិគ្រាប់ធញ្ញជាតិ SUNCUE

SUPER-60 · SUPER-120 · SUPER-300 · SUPER-600B

- សីតុណ្ហភាពទាប ស្លឹកលឿន កាត់បន្ថយស្រូវខូច អត្រាកិនខ្ពស់ អង្ករស្អាត
- ម៉ាស៊ីនទាំងមូលរចនាមានភាពរឹងមាំ ធន់នឹងការងារ ប្រើបានយូរ
- ការរចនាដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ការសម្បត្តិចាប់ផ្តើមពីលើកទី១លើកទី១០០រហូតដល់លើកទី១០០០នៅតែធ្វើអោយអង្ករមានគុណភាពល្អ រាល់ពេលអតិថិជនទិញអង្ករ ពួកគាត់ទទួលបាននូវអង្ករដែលមានគុណភាពល្អ
- ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណើមស្វ័យប្រវត្តិ ការការពារសម្បត្តិហួស
- ក្រោយពីការកិនអង្កររួចទទួលបានអង្កាមមកប្រើក្នុងការសម្បត្តិ មិនចំណាយប្រាក់ទិញប្រេង ហ្គាសនិងអគ្គីសនីមកសម្បត្តិ



ប្រភេទគ្រាប់	ថ្លៃដែល	SUPER-60	SUPER-120	SUPER-300	SUPER-600B
ប្រេងឥន្ធនៈ		●	●	●	—
ឧស្ម័ន (ហ្គាស)		●	●	●	—
អង្កាម		●	●	●	●
ប្រើប្រេងឥន្ធនៈ អង្កាម		—	●	●	—
ហ្គាសនិងអង្កាម		—	●	—	—
ចំហាយ		—	●	●	—

SUNCUE លក់ដាច់បំផុតនៅលើពិភពលោក



ជាកិត្តិយស និងការទទួលស្គាល់របស់ក្រុមហ៊ុន SUNCUE



ទំហំ ប្រភេទគ្រឿងៈ ឧស្ម័ន (ហ្គាស) អគ្គិយន៍

**SUPER-60
SUPER-60G
SUPER-60B**

**SUPER-120
SUPER-120G
SUPER-120B**

**SUPER-300
SUPER-300G
SUPER-300B**

ឯកតិ mm

លក្ខណៈបច្ចេកទេស									
ប្រភពឥន្ធនៈ : ឧស្ម័ន (ហ្គាស)									
ខ្នង		ម៉ូដែល		SUPER-60		SUPER-120		SUPER-300	
ប្រភពកម្ដៅ				ប្រភពកាត ឬប្រភពម៉ាស៊ីតប្រភេទព្រីមាម Premium*					
ប្រភេទ				ប្រភេទកាំភ្លើង					
បរិមាណការដុត លីត្រ/ម៉ែ ប្រហែល				4.4~11		6.7~14.5		17.5~35	
សមត្ថភាព គ.ក្រ ប្រហែល	ស្រូវ	1លីត្រ=560ក្រ		2,500~6,000		2,800~12,000		4,000~30,000	
	ស្រូវសាឡើ	1លីត្រ=680ក្រ		3,035~7,285		3,400~14,550		5,000~36,400	
	ពោត-ចំណីសត្វ	1លីត្រ=690ក្រ		3,080~7,390		3,450~14,760		5,000~36,900	
ទំហំ L×W×H (A)×(B)×(C) ម.ម	គ្មាន CL-10			3,270×2,660×6,220		3,609×2,660×9,602		4,786×3,786×11,629	
	មាន CL-10	ប្រភេទផ្ដុំក		—		7,054×2,660×9,602		7,896×3,786×11,629	
		ប្រភេទបញ្ជី				សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់		6,997×4,031×11,629	
ទម្ងន់សរុប គ.ក្រ ប្រហែល	គ្មាន CL-10			1,785		2,290		5,150	
	មាន CL-10	ប្រភេទផ្ដុំក		—		2,887		6,290	
		ប្រភេទបញ្ជី				សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់		6,623	
ការប្រើប្រាស់ ថាមពល kW	គ្មាន CL-10			1P:3.1 3P:4.07		6.3		13.48	
	មាន CL-10			—		10.1		21.05	
មុខងារ ស្រូវ	បន្ទុក	នាទី ប្រហែល		30		60		65	
	ទិន្នផលចេញ	នាទី ប្រហែល		41		58		70	
	អត្រាសម្ងួត	%/ម៉ែ		0.5~1.5					
សម្ពាធគ្លើងកំណត់				1P/3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz			3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz		
ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព				ការបញ្ជូនកំដៅ កុងតាក់សម្ពាធខ្យល់ សេនស័រស្រូវពេញ កំណត់ពេលវេលា អណ្តាតភ្លើង ការគ្រប់គ្រងហ្គាយស៊ុប កំដៅមិនប្រក្រតី					

ខ្ទង់		ម៉ូដែល		SUPER-60G		SUPER-120G		SUPER-300G	
ប្រភពកម្ដៅ		LPG	NG	LPG	NG	LPG	NG	LPG	NG
ចំហេះអតិបរមា		12.6kg/ម៉ែ ÷ 174kW	13.6m³/ម៉ែ ÷ 174kW	16.6kg/ម៉ែ ÷ 233kW	18.2m³/ម៉ែ ÷ 233kW	41.6kg/ម៉ែ ÷ 581kW	45.5m³/ម៉ែ ÷ 581kW		
ប្រភេទ		ប្រភេទកាំភ្លើង							
សមត្ថភាព	ស្រូវ 1លីត្រ=560ក្រ	2,500~6,000		2,800~12,000		4,000~30,000			
គ.ក្រ	ស្រូវសាឡី 1លីត្រ=680ក្រ	3,035~7,285		3,400~14,550		5,000~36,400			
ប្រហែល	ពោត-បំណាសត្វ 1លីត្រ=690ក្រ	3,080~7,390		3,450~14,760		5,000~36,900			
ទំហំ L×W×H (A)×(B)×(C) ម.ម	គ្មាន CL-10		3,317×3,232×6,220		3,685×3,250×9,602		4,786×4,112×11,629		
	មាន CL-10	ប្រភេទផ្គុំក	—		7,130×3,250×9,602		7,896×4,112×11,629		
	ប្រភេទបញ្ជី	ប្រភេទបញ្ជី	—		សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់		6,997×4,171×11,629		
ទម្ងន់សរុប	គ្មាន CL-10		1,785		2,290		5,150		
គ.ក្រ	មាន	ប្រភេទផ្គុំក	—		2,887		6,290		
	ប្រហែល	CL-10	ប្រភេទបញ្ជី	—		សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់		6,623	
ការប្រើប្រាស់ ថាមពល kW	គ្មាន CL-10		1P:3.3 3P:4.25		6.4		13.8		
	មាន CL-10		—		10.2		21.4		
មុខងារ ស្រូវ	បន្ទុក នាទី ប្រហែល		30		60		65		
	ទិន្នផលចេញ នាទី ប្រហែល		41		58		70		
	អត្រាសម្ងាត់ %/ម៉ែ		—		0.5~1.5		—		
សម្ពាធស្ទើងកំណត់		1P/3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz		3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz		—			
ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព		ការបញ្ជូនកំដៅ កុងតាក់សម្ពាធខ្យល់ សេនស័រស្រូវពេញ កំណត់ពេលវេលា អណ្តាតភ្លើង ការគ្រប់គ្រងហ្វូស៊ុប កំដៅមិនប្រក្រតី							

[illegible]

ទំហំ អង្គាម · ចំហាយ

SUPER-600B

SUPER-120S-7 SUPER-120S-12

SUPER-300S-5 SUPER-300S-7 SUPER-300S-12

ឆ្នាំក ៣៣

លក្ខណៈបច្ចេកទេស អង្គាម - ចំណាយ							
ខ្នង		ម៉ូដែល		SUPER-60B	SUPER-120B	SUPER-300B	SUPER-600B
ប្រភពកម្ដៅ		ចង្ក្រានដុតសារឃ្យBB-18 ចង្ក្រានដុតអង្គាមSB-40/SB-80		ចង្ក្រានដុតសារឃ្យBB-18 ចង្ក្រានដុតអង្គាមSB-40/SB-80/SB-130	ចង្ក្រានដុតសារឃ្យBB-18 គ្រឿងប្រើប្រាស់ ចង្ក្រានដុតអង្គាម SB	ចង្ក្រានដុតអង្គាម SB-130	
សមត្ថភាព	ស្រូវ 1លីត្រ=560ក្រ	2,500~6,000		2,800~12,000	4,000~30,000	10,000~60,000	
គ.ក្រ ប្រហែល	ស្រូវសាឡី 1លីត្រ=680ក្រ	3,035~7,285		3,400~14,550	5,000~36,400	12,100~60,000	
	ពោតចំណីសត្វ 1លីត្រ=690ក្រ	3,080~7,390		3,450~14,760	5,000~36,900	12,100~60,000	
ទំហំ L×W×H (A)×(B)×(C) ម.ម	គ្មាន CL-10	3,754×2,660×6,220		4,089×2,660×9,602	4,999×3,786×11,629	7,386×6,502×13,799	
	មាន ប្រភេទផ្ដុំក	—		7,534×2,660×9,602	8,129×3,786×11,629	—	
	CL-10 ប្រភេទបញ្ជី	—		សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់	7,230×4,031×11,629	—	
ទម្ងន់សរុប	គ្មាន CL-10	1,955		2,460	5,200	11,955	
គ.ក្រ ប្រហែល	មាន ប្រភេទផ្ដុំក	—		3,057	6,419	—	
	CL-10 ប្រភេទបញ្ជី	—		សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់	6,752	—	
ត្រូវការកំដៅ	ស្រូវ, ស្រូវសាឡី Kcal/មី ប្រហែល	25,000~100,000 សីតុណ្ហភាពធម្មតា +10~40°C		32,000~130,000 សីតុណ្ហភាពធម្មតា +10~40°C	65,000~260,000 សីតុណ្ហភាពធម្មតា +10~40°C	150,000~600,000 សីតុណ្ហភាពធម្មតា +10~40°C	
	ក្នុងមួយគ្រឿង	ពោត ចំណីសត្វ Kcal/មី ប្រហែល	30,000~180,000 សីតុណ្ហភាពធម្មតា +10~60°C		38,000~230,000 សីតុណ្ហភាពធម្មតា +10~60°C	75,000~450,000 សីតុណ្ហភាពធម្មតា +10~60°C	175,000~1,060,000 សីតុណ្ហភាពធម្មតា +10~60°C
ការប្រើប្រាស់ ថាមពល kw	គ្មាន CL-10	5.5		7.75	16.75	33.44	
	មាន CL-10	—		11.55	24.35	—	
មុខងារ	បន្ទុក នាទី ប្រហែល	30		60	65	85	
	ទិន្នផលចេញ នាទី ប្រហែល	31		58	70	72	
	អត្រាសម្ងួត %/មី	0.5~1.5					
សម្ពាធលើងកំណត់		3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz					
ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព		ការបញ្ជូនកំដៅ កុងតាក់សម្ពាធខ្យល់ សេនស័រស្រូវពេញ កំណត់ពេលវេលា ការគ្រប់គ្រងហ្វុយស៊ីប					ការបញ្ជូនកំដៅ កុងតាក់សម្ពាធខ្យល់ សេនស័រស្រូវពេញ កំណត់ពេលវេលា ការគ្រប់គ្រងហ្វុយស៊ីប សេនស័រឃើញ

ខ្នង		ម៉ូដែល	SUPER-120S		SUPER-300S		
			7	12	5	7	12
ប្រភពកម្ដៅ			ចំហាយ				
សមត្ថភាព	ស្រូវ	1លីត្រ=560ក្រ	2,800~12,000		4,000~30,000		
	គ.ក្រ	ស្រូវសាឡី 1លីត្រ=680ក្រ	3,400~14,550		5,000~36,400		
ប្រើហោល	ពោត-ចំណីសត្វ	1លីត្រ=690ក្រ	3,450~14,760		5,000~36,900		
ទំហំ L×W×H (A)×(B)×(C) ម.ម	គ្មាន CL-10		3,971×2,660×9,602	4,321×2,660×9,602	4,302×3,786×11,629	4,395×3,786×11,629	4,745×3,786×11,629
	មាន	ប្រភេទផ្ដុំក	7,416×2,660×9,602	7,766×2,660×9,602	7,412×3,786×11,629	7,505×3,786×11,629	7,855×3,786×11,629
	CL-10	ប្រភេទបញ្ជី	សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់		6,513×4,031×11,629	6,606×4,031×11,629	6,956×4,031×11,629
ទម្ងន់សរុប	គ្មាន CL-10		2,453	2,558	5,210	5,265	5,420
	គ.ក្រ	មាន	3,050	3,155	6,350	6,405	6,560
ប្រើហោល	CL-10	ប្រភេទបញ្ជី	សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់		6,683	6,738	6,893
ការប្រើប្រាស់ ថាមពល kw	គ្មាន CL-10		6.25		13.1		
	មាន CL-10		10.05		20.7		
មុខងារ	បន្លឺក	ឆាបី ប្រើហោល	60		65		
	ទិន្នផលចេញ	ឆាបី ប្រើហោល	58		70		
	ស្រូវ	អត្រាសម្ងួត	% /ម៉		0.5~1.5		
តំបន់សាកសមប្រើប្រាស់			ធម្មតា	តំបន់ត្រជាក់ អង្វរ	ធម្មតា	តំបន់ត្រជាក់	អង្វរ
សាកសមប្រើប្រាស់ចំពោះគ្រាប់ធញ្ញជាតិ			ស្រូវ • ស្រូវសាឡី	ស្រូវ • ពោត • ស្រូវសាឡី	ស្រូវ • ស្រូវសាឡី		ស្រូវ • ពោត • ស្រូវសាឡី
បរិវេនកើនសីតុណ្ហភាព សិទ្ធិការពារខាងក្រៅប្រើប្រាស់			+26~50°C		+25~42°C		+41~71°C
ខ្នាតឡី គោន/ម៉ោង ប្រើហោល			0.6		1.0		1.8
ឡឆ្អល់សម្អាត គំរូក្រាម/សន្សំអ៊ីត្រកាត ប្រើហោល			0.8		1.8		2.2
សម្អាតភ្លើងកំណត់			7				
ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព			3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz				
ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព			ការបញ្ជូនកំដៅ កុងតាក់សម្អាតខ្យល់ សេនស័រស្រូវវេញ កំណត់ពេលវេលា ការគ្រប់គ្រងហ្គេមស៊ីប				

• មានស្ថិតិអង្កេតរងរបស់រដ្ឋាភិបាលនូវការបញ្ជាក់ឡើងវិញ
 • កំណើនដែលស្រុកត្រាវត្រាត់តែងបន្ថយ ជាពិសេសស្ថានភាពទៅដល់គ្រាប់ធញ្ញជាតិឱនិយោគស្ថានភាពស្រែកស្រែក
 • បំពេញបម្រុងនូវធញ្ញជាតិជ្រៅដល់បំពេញក្រុមប្រឹក្សានិយោគក្នុងស្រុក មិនអាចកែច្នៃឡើងវិញបានទេ
 • ឈោងតាមម៉ូតស្ថិតិស្ថានភាពម៉ូត CL-10 គឺបំប្លែង បន្តបញ្ចេញ បំពេញផ្សេង ជើងទេ នៅក្នុងខេត្តបណ្តើរផ្សេងទៀត
 • នៅពេលប្រើ CL-10 តែមួយ គ្រប់ធានានៅស្រាវជាប់ជាដើម តាមការប្រើប្រាស់ស្រែកមិនបាន